CRANE-M2 카메라 호환성 목록

카메라 브랜드	모델	그립 컨트롤	호환 가능 렌즈
Sony	ILCE-6000④	사진 촬영, 비디오 녹화 시작/확대/축소	Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA E 35mm F1.8 OSS FE 50mm F1.8 FE 50mm F2.8 FE 28mm F2 E 16mm F2.8 E 20mm F2.8 E 30mm F3.5 E 10-18mm F4 OSS Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS Sigma 30mm F1.4 DC DN
	ILCE-5100	사진 촬영, 비디오 녹화 시작/중지, 확대/축소	
	ILCE-6300		
	ILCE-6400⑦		
	ILCE-6500		
	DSC-RX0		
	DSC-RX100M4		
	DSC-RX100M5		
	DSC-RX100M5A		
	DSC-RX100M6		
	DSC-HX90		
	DSC-HX99		
	DSC-RX0M2		
	DSC-RX100M7		
Panasonic	DMC-GX85	사진 촬영, 비디오 녹화 시작/중지	H-FS12060GK H-X015GK/GKC H-H025GK H-X025GK/GKC LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm/F3.5-5.6 ASPH H-HS043GK/GKC H-HS030GK/GKC
	GF10KGK		
	DC-GX9KGK		
	DC-GX9GK		
	DC-GF9KGK		
	DC-GF9XGK		
	DC-ZS70GK	사진 촬영, 비디오 녹화 시작/중지, 확대/축소	
	DC-ZS220GK		
	DMC-ZS110GK		
	DC-LX100M2GK		
	DMC-LX10GK		
Canon	M50②	사진 촬영, 비디오 녹화 시작/중지	EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM EF-M 22mm f/2 STM EF-M 32mm f/1.4 STM EF-M 28mm f/3.5 IS STM
	M5②	/	
	M6		
	M100		
	PowerShot G3 X		
	PowerShot G7 X Mark III		
	PowerShot G9 X Mark II		
GoPro	HERO5④	사진 촬영, 비디오 녹화 시작/중지	카메라의 WiFi 대역을 2.4GHz로 변경하십시오
	HERO6	사진 촬영, 비디오 녹화 시작/중지, 확대/축소	
	HERO7		

1. 2019년 8월 6일에 업데이트되었습니다. 이 표는 최신 펌웨어 업데이트와 함께 갱신되었고, 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.
2. 표에 열거된 카메라의 경우, 스태빌라이저 그립을 통해 사진/비디오 셔터 및 확대/축소를 제어할 수 있지만, 여러 Canon 컴팩트 및 미러리스 카메라에서는 그립 및 앱 제어를 사용할 수 없습니다. 밸런스드 위치에서는 Canon M50 및 M5의 뷰파인더가 롤축 모터와 간섭을 일으킬 수 있으므로 Vortex 모드로 이동할 수 없습니다. 그러한 조건에서는 정상적인 사용을 위해 틸트축을 재조정해야 합니다. Sony DSC-RXO의 균형을 잡기 위해 여분의 무게를 더해주는 카메라 케이지가 추가로 필요합니다. Sony 카메라의 경우, 카메라를 통해 비디오/사진 모드를 직접 전환합니다.
3. 일부 Sony, Panasonic 및 Canon 미러리스 카메라는 CRANE-M2에서 위에 열거된 호환 가능한 렌즈를 사용하여 물리적 균형을 잡고 촬영 시 떨림을 방지할 수 있습니다.
4. CRANE-M2에서는 HERO5의 줌 제어를 사용할 수 없습니다. CRANE-M2에서는 Sony ILCE-6000의 비디오 녹화 기능을 사용할 수 없습니다.
5. 패키지에 제공된 휴대 전화 홀더를 사용하여 CRANE-M2에서 각종 스마트폰의 물리적 균형을 잡고 촬영 시 떨림을 방지할 수 있습니다. ZY Play를 통해 휴대 전화로 비디오 녹화, 사진 촬영, 화면 확대/축소 및 기타 기능들을 실현할 수 있습니다.
6. 카메라 시스템에 따라, Panasonic 카메라 화면은 비디오 녹화 후 30초 동안 검은 상태로 아무것도 표시되지 않을 수 있으나, 짐벌의 카메라 제어에는 영향을 미치지 않습니다.
7. 카메라 시스템에 따라, Sony ILCE-6400은 CRANE-M2에서 줌 제어를 수행하려면 줌 렌즈(예: Sony E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS)가 필요합니다.